

TECHNISCHE DATEN

Korkboden mit Holzdekor (Sylt, Amrum, Pellworm) – schwimmende, leimlose Verlegung

schwimmende Verlegung			
			1220 x 185 x 10,5 mm
Nutzungsklasse Wohnbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Wohnbereich)		Jahre	
Nutzungsklasse Objektbereich	ISO 10874	Klasse	
Garantie (Objektbereich)		Jahre	
Fußbodenheizungseignung			 Oberflächentemperatur bis 28° C
Stuhlrolleneignung	EN 12529		 Typ W
Oberfläche	–	–	NPC (Natural Power Coated)
	Standard-Test Methode	Einheit	Spezifikation

Allgemeine Eigenschaften EN 14085 + ISO 12104 + EN 655 + EN 14041

Gewicht je Flächeneinheit	ISO 23997	g/m²	8000
Rohdichte	EN 672	kg/m³	760
Dimensionsstabilität	ISO 14085 / EN 669	%	≤ 5

Sicherheitsmerkmale - EN 14041

Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Cfl s1
Rutsicherheit	EN 13893	Klasse	DS
Formaldehydemission	DIN EN 717-1	Klasse	E1
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	kV	nicht antistatisch
PCP (Pentachlorophenol)	CEN/TR 14823 (ihd-W 409)	mg/Kg	PCP frei

Zusätzliche Eigenschaften

Trittschalldämmung	ISO 140-8	dB (Δ Lw)	18
Begehschall	NF S 31 - 074	L n, e, w (dB) Δ Epw (dB)	86
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	(m²K)/W	R ≤ 0,150
Stuhlrollentest	EN 425	optischer Effekt nach 25.000 Umdrehungen	keine sichtbaren Veränderungen
Verschieben eines Möbelfußes	EN 424	Effekt	keine sichtbaren Veränderungen
Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	mm	≤ 0,3

Die **SCHÖNER WOHNEN KORKBODEN** Bodenbelagskollektion ist mit einer erweiterten Garantie ausgestattet.



Amorim Deutschland GmbH
www.amorim-deutschland.de

®Lizenz der Marke SCHÖNER WOHNEN durch Gruner + Jahr GmbH
– Alle Rechte vorbehalten –