

planeo

SILENCE

zur schwimmenden Verlegung

unter **Parkett** | **Laminat** | **Vinyl** | **Bio Designbelägen**

SILENCE

hochwertiges Geh- und Trittschallsystem | produziert nach dem modernstem Stand der Technik
geeignet zur schwimmenden Verlegung unter Laminatboden und clickbarem Design-Boden
frei von Schwermetallen | frei von Weichmachern, Asbest, Formaldehyd, halogenen Stoffen
nach VOC-Richtl. afsset A+

Spezifikationen

Produktstärke	1,5 mm ($\pm 0,15$ mm)
Flächengewicht	1,5 kg/m ² ($\pm 0,15$ kg/m ²)
Produktlänge	10.000 mm (± 15 mm)
Produktbreite	1.000 mm (± 1 mm)
m ² /Rolle	10 m ²
Druckfestigkeit	bis zu 40 t/m ² (~ 400 kPa)
Druckfestigkeit Druck- Kriechverformung	~ 90 kPa
Druckfestigkeit dynamisch	> 3.000.000 Zyklen
Stoßbeanspruchung	~ 600 mm
Ausgleichsfähigkeit punktuell	~ 0,58 mm
Brandklassifikation	Bfl-s1



Druckfest bis zu
40 t/m²



Trittschall
reduzierend
bis zu 16 dB



Gehschall
reduzierend
bis zu 22%




Perfekt für
Fußbodenheizung
R = 0,01 m²K/W nach EN 12664

MADE IN GERMANY

planeo 
ZUBEHÖR



www.blauer-engel.de/uz156



Made with

ecuran
your flooring upgrade



Parkett | Laminat Bei Verlegung von Laminat auf mineralischem Untergrund wird zusätzlich eine Dampfbremse benötigt.



Vinyl | Bio Designbeläge

