



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Sundance

- ◇ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◇ Natürliche Holzoptik
- ◇ Wasserresistent
- ◇ Nur 3,2 mm Aufbauhöhe
- ◇ Nutzschiicht 0,2 mm
- ◇ L 1220 x B 180 mm
- ◇ Kartoninhalt 13 Dielen = 2,855 m²
- ◇ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ◇ Einfach, schwimmend verlegt
- ◇ Patentierte 5Gi Fold Down-Verbindung
- ◇ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◇ Raumschallreduktion bis zu -5 dB
- ◇ Nutzungsklasse 22/31
- ◇ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- Wichtig: Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m

Artikel-Nr.

F-2141