



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Cementino Grau


- ◊ Grosse Fläche verlegbar (bis 400 m²)
- ◊ Natürliche Steinoptik
- ◊ Wasserresistent
- ◊ Nur 3,5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschicht 0,2 mm
- ◊ L 609,6 x B 304,8 mm
- ◊ Kartoninhalt 14 Fliesen = 2,601 m²
- ◊ Geeignet für elektrische Fußbodenheizung
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Unipush-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ Raumschallreduktion bis zu -5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31
- ◊ Phthalate- und Weichmacherfrei

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 24 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 15°C bis 60°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von > 8 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 20 x 20 m



Artikel-Nr.

F-2140