



Sämtliche Abbildungen können farblich vom Originalprodukt abweichen.

Eiche Fjord

- ◊ Natürliche Holzoptik
- ◊ Wasserbeständig
- ◊ Nur 5 mm Aufbauhöhe
- ◊ Nutzschrift 0,3 mm
- ◊ L 1210 x B 190 mm
- ◊ Kartoninhalt 8 Dielen = 1,84 m²
- ◊ 100% wiederverwertbar
- ◊ Einfach, schwimmend verlegt
- ◊ Patentierte Uniclic-Verbindung
- ◊ Emissionsarm (Zertifiziert A+)
- ◊ DIBT-Zertifikat
- ◊ Raumschallreduktion bis zu -5 dB
- ◊ Nutzungsklasse 23/31

Vor der Verlegen zu beachten:

- Mengenbedarf +10% der Fläche
- Unterboden sauber, hart, eben, stabil und fest
- Unebenheiten ausgleichen (max. 3 mm pro 1,2 m)
- Dielen horizontal liegend im Raum für mindestens 48 Stunden akklimatisieren!
- **Wichtig:** Raumtemperatur = Bodentemperatur = Nutzungstemperatur 18°C bis 24°C

Bei der Verlegung zu beachten:

- Sofern Unterlagsmatte erforderlich: Druckfeste, ausschliesslich für Vinyl zugelassene verwenden (mindestens 500 kPa/m², 1,5 mm, nicht klebend)
- Auf Linolium, Holz/Holzstoffplatten: 0,2 mm PE Baufolie zur Entkoppelung zwingend erforderlich!
- Die Dielen müssen richtig eingeklickt sein
- Dehnfugen zu Wänden und feststehenden Gegenständen von 8-10 mm vorsehen
- Maximale Feldgröße 10 x 10 m

Artikel-Nr.

F-1125