

Technische Spezifikationen

Enduro entspricht den Anforderungen der EN ISO 10582

		Enduro Dryback	Enduro Click	
	Gesamtdicke	EN-ISO 24346	2,0 mm	4,0 mm
	Nutzschicht	EN-ISO 24340	0,30 mm	0,30 mm
	Kollektionsumfang		20	20
	Klassifizierung	EN-ISO 10874	Klasse 23	Klasse 23
		EN-ISO 10874	Klasse 31	Klasse 31
	Fliesengröße	EN-ISO 24342	60,96 x 30,48 cm	61 x 30,5 cm
	Plankengröße	EN-ISO 24342	121,9 x 17,8 cm	121,2 x 18,5 cm
	Verpackungseinheit pro Karton (Fliesen)		4,09 m ² (22 Stck.)	2,23 m ² (12 Stck.)
	Verpackungseinheit pro Karton (Planken)		4,77 m ² (22 Stck.)	2,24 m ² (10 Stck.)
	Rechtwinkligkeit und Geradheit	EN-ISO 24342	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm	< 400 mm < 0,25 mm > 400 mm < 0,35 mm
	Flächengewicht	ISO 23997	ca. 3.000 g/m ²	ca. 6.700 g/m ²
	Bindemittelgehalt	EN-ISO 10582	Typ 1	Typ 1
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R10	R10
	Trittschallminderung	EN-ISO 717-2	5 dB	6 dB / 15 dB in Kombination mit Forbo Click Pro Unterlagsmatte
	Stuhlrollenbeanspruchung	ISO 4918	geeignet, Typ W	geeignet, Typ W
	Resteindruckverhalten	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm	≤ 0,10 mm
	Lichtechtheit	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
	Innenraumemissionen: TVOC nach 28 Tagen	EN 16516	≤ 100 µg/m ³	≤ 100 µg/m ³
	Chemikalienbeständigkeit	ISO 26987	Bei kurzfristiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften.	
	Dimensionsstabilität	EN-ISO 23999	≤ 0,10%	≤ 0,10%

Enduro entspricht den Anforderungen der EN 14041

	Brandverhalten	EN 13501	B _{fl} -s1, G, NCS	B _{fl} -s1, L, NCS mit und ohne Forbo Click Pro Unterlagsmatte
	Rutschhemmung	EN 13893	DS: > 0,30	DS: > 0,30
	Wärmeleitfähigkeit	ISO 8302	0,25 W/mK	0,25 W/mK
	Antistatik	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist.

Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit.



Find us on



Deutschland

Forbo Flooring GmbH
Steubenstraße 27
D-33100 Paderborn
T: +49 - (0)5251 - 18 03-0
F: +49 - (0)5251 - 18 03-200
info.germany@forbo.com
www.forbo-flooring.de

Österreich

Forbo Flooring Austria GmbH
Oswald-Redlich-Straße 1
A-1210 Wien
T: +43 - (0)1 - 330 92 04
F: +43 - (0)1 - 330 92 04 10
info.austria@forbo.com
www.forbo-flooring.at