



EICHE KILESAND

Weißer Nuancen die an Brot und Mehl erinnern schaffen einen Kontrast, der die natürliche Maserung des Holzes betont.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	153N66EK05KW240
Oberflächenbehandlung	Öl Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.
Veredelungsbehandlung	Rundum gefast, Handgehobelt, Gebürstet, Sägespuren
Maße	2419 x 196 x 15 mm
Gewicht pro Verpackung	22,4 kg
m² pro Paket	2,84 m ²
m² pro Diele	0,474 m ²
Paketinformationen	Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.

DATEN

Holzarten	Eiche
Design	3-Stab
Sortierung	Dynamic
Sortimente	Kährs Original
Kollektion	Götaland Collection
Natur/Gefärbt	Gefärbte Oberflächen
Härte (Brinellwert)	3,7
Verriegelung	Woodloc® 5S
Fußbodenheizung	Ja
Deckschicht	Hartholz
Mittellage	Kiefer/Fichte/Erle
Dicke	15 mm
Oberflächenfarbe	Weiß

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Holzfeuchtigkeit	EN13183	7%±2%
Dichte kg/m³		>500 kg/m ³
Brandverhalten	EN13501-1	Dfl-s1
Formaldehyde Emission	EN717-1	E1
PCP Gehalt	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
Bruchfestigkeit N/mm²	EN1533	NPD
Wärmeleitfähigkeit	EN12664	0,14 W/mK
Wärmedurchlasswiderstand		.11 (m2K/W)
Dauerhaftigkeit	EN350-2	Class 1
CARB2		Compliant

DETAILBESCHREIBUNG

Enthält Äste und alle natürlichen Farbvariationen.

FARBVERÄNDERUNG

Die Farbe verändert sich im Laufe der Zeit



Beschreibungen und Bilder

Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.