



# EICHE HANDBÖRD

Ein verwittertes Aussehen, graue Nuancen auf einer geräucherten und gebürsteten Basis. Handbörd ist ein rustikaler Boden mit Ästen, Rissen und Füllungen.

## PRODUKTBESCHREIBUNG

|                               |                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>          | 151NDSEK06KW240                                                       |
| <b>Oberflächenbehandlung</b>  | Öl<br>Dieser Boden sollte direkt nach der Installation geölt werden.  |
| <b>Veredelungsbehandlung</b>  | Rundum gefast, Gebürstet, Leicht geräuchert, Handgehobelt, Sägespuren |
| <b>Maße</b>                   | 2420 x 187 x 15 mm                                                    |
| <b>Gewicht pro Verpackung</b> | 22 kg                                                                 |
| <b>m² pro Paket</b>           | 2,72 m²                                                               |
| <b>m² pro Diele</b>           | 0,453 m²                                                              |
| <b>Paketinformationen</b>     | Pakete können mittig geteilte Dielen enthalten.                       |

## DATEN

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| <b>Holzarten</b>           | Eiche                |
| <b>Design</b>              | 1-Stab               |
| <b>Sortierung</b>          | Expressive           |
| <b>Sortimente</b>          | Kährs Supreme        |
| <b>Kollektion</b>          | Småland Collection   |
| <b>Natur/Gefärbt</b>       | Gefärbte Oberflächen |
| <b>Härte (Brinellwert)</b> | 3,7                  |
| <b>Verriegelung</b>        | Woodloc® 5S          |
| <b>Fußbodenheizung</b>     | Ja                   |
| <b>Deckschicht</b>         | Hartholz             |
| <b>Dicke</b>               | 15 mm                |
| <b>Oberflächenfarbe</b>    | Grau                 |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |             |             |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Holzfeuchtigkeit</b>         | EN13183     | 7%±2%       |
| <b>Dichte kg/m³</b>             |             | >500 kg/m³  |
| <b>Brandverhalten</b>           | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| <b>Formaldehyde Emission</b>    | EN717-1     | E1          |
| <b>PCP Gehalt</b>               | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| <b>Bruchfestigkeit N/mm²</b>    | EN1533      | NPD         |
| <b>Wärmeleitfähigkeit</b>       | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| <b>Wärmedurchlasswiderstand</b> |             | .11 (m2K/W) |
| <b>Dauerhaftigkeit</b>          | EN350-2     | Class 1     |
| <b>CARB2</b>                    |             | Compliant   |

## DETAILBESCHREIBUNG

Alle natürlich vorkommenden Farbunterschiede des Holzes erlaubt, von hellen bis zu dunklen Brauntönen. Splintholz kann vorkommen. Das Produkt umfasst sehr große Abweichungen sowie schwarze Äste und Risse. Äste und Risse kommen in jeder Größe und Anzahl vor.

## FARBVERÄNDERUNG

Angeräuchert und mit pigmentiertem Öl behandelt – sichtbare Farbveränderung.



### Beschreibungen und Bilder

*Alle Muster, Abbildungen und Produktbeschreibungen sowie die Foto- und Prospektspezifikationen dienen lediglich dazu, eine ungefähre Vorstellung von den darin beschriebenen Produkten zu vermitteln. Sie sind nicht Vertragsbestandteil oder vertraglich bindend und sollten nur zur Veranschaulichung betrachtet werden. Wir können nicht garantieren, dass das Display Ihres Computers oder die Druckqualität die Farbe der Produkte exakt widerspiegeln. Ihr Produkt kann daher von den Abbildungen in dieser Dokumentation abweichen.*