

Produktinformationsblatt

Produktbenennung	Summer Warm/ Cooper 1601014		
Artikelnummer	8711434160148		
EAN-Code	20		
Verkaufseinheit VE	68030010		
Zollnummer	Niederlande		
Ursprungsland			

Produkteigenschaften und Anwendungsmöglichkeiten

Material	☐ Beton ☐ Gips ☒ Naturstein	Farbe	Cooper / Braun
Gebrauchsmöglichkeiten	☒ im Freien ☒ innen	Aussehen	☒ rauh ☐ besandet ☐ glatt
frostbeständig	☐ ja ☒ nein	Euro-Brandklasse	B-s2, D0
farbbeständig	☒ ja ☐ nein	Rauchklasse	entfällt (s2)
Ecken verfügbar	☐ ja ☒ nein	Gefahrenklasse	keine ADR/VbF Einteilung
wenn ja, Artikelnummer		CE-Zeichen / Normung	EN: 1502:2007 + A1:2011

Maße und Gewichte

Stein:	Länge ca.	600 mm	m2 pro Karton einschl.	4,80 m²
	Breite ca.	400 mm	Anzahl Steine pro Karton	20
	Dicke ca.	3 mm	Steine/m2 einschl. Fuge ca.	4,2
	Nettogewicht ca.	475 Gramm	Anzahl Kartons pro Schicht	3
Karton:	Länge	610 mm	Anzahl Schichten pro Palette	10
	Breite	410 mm	Anzahl Kartons pro Palette	30
	Höhe	60 mm	Anzahl Steine pro Palette	600
	Inhalt	15,01 Liter	Anzahl m2 pro Palette ca.	144,0 m²
	Bodenfläche	2501,0 cm²	Nettogewicht pro m2 ca.	1,98 kg
	Gewicht des Inhalts	9,50 kg		
	Kartongewicht	0 Gramm		
	Bruttogewicht ca.	9,50 kg		
Palette:	Länge ca.	120 cm		
	Breite ca.	80 cm		
	Höhe einschl. Pal. ca.			
	Palettentyp	EURO		
	Bruttomasse	310,00 kg		

weitere Artikel innerhalb des Garantiesystems

Vorbehandlung Wand	Haftgrundierung 1 L (1599051)
Verklebung Innen und im Freien	Fertigkleber innen und im Freien 12 kg (1590051) Pulverkleber 12 kg (1590052)
Nachbehandlung	Protector 1 L (1592000)

sonstige Daten

Ohne Fugen zu verarbeiten. Geeignet für Innen und Aussen: Wohn & Schlafzimmer, Küche, Badezimmer, Diele & Flur, Terrasse und Garten. In feuchten Räumen (z.B. Bad) und im Freien bitte zuerst mit einem Protector behandeln. Nicht direkt in der Duschkabine verwenden! Nicht in der Nähe eines Schwimmbades verwenden! Mit einem feuchten Tuch mit Wasser zu reinigen. Nicht mit einem Hochdruckreiniger reinigen! Wichtig! Naturprodukt: Wetterbedingungen können sich auf die Farbechtheit und Frostbeständigkeit auswirken.