

Home Collection			Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben - Belagsart nach DIN EN ISO 10582	
	wood			
Format	1200 x 180 mm			
Produktstärke	2 mm			
Planken, Fliesen / m² pro Paket	18 / 3,89 m²			
Pakete / m² pro Palette	60 / 233,40 m²			
Garantieleistung	2 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de			
Klassifizierungen			Produktaufbau	
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Stark beanspruchter privater Wohnbereich	1	Oberflächenversiegelung
	Nutzungsstufe 31 EN ISO 10874	Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich	2	Oberflächenstruktur verschiedene Prägungen
	Bindemittelgehalt EN ISO 10582	Typ I	3	Nutzschicht Dicke 0,3 mm
	R9 Rutschhemmstufe DIN 51130	R 9	4	Dekor Dekorfilm
	Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	5	Grundsicht
	Lichtechtheit EN ISO 105-B02	Lichtechtheit (Verfahren 2) ≥ 6	6	Gegenzug
	Resteindruck EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm ohne Dämmmatte ~ 0,17 mm mit Dämmmatte silentPREMIUM		DESIGNBODEN zum Kleben
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,011 (m²K)/W		
	Trittschallminderung EN ISO 16251-1	~ 4 dB		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203		
Hinweise: <ul style="list-style-type: none"> • Fußbodenheizung Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von max. 27° C. • Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung. • Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten. 				