

Technische Daten CLICK COLLECTION

PROJECT FLOORS

CLICK COLLECTION/30

CLICK COLLECTION/55

Belagsart nach EN ISO 10582	Heterogene Planken / Fliesen, Typ 1	
Anzahl der Farben	24 Planken / 8 Fliesen	
Verp.-Einheit/Palette	1220x180mm: 1,76 m ² /84,48 m ² 906x448mm: 2,03 m ² /68,99 m ² 803x398mm: 1,92 m ² /57,54 m ²	
Beanspruchungsklasse EN ISO 10582 / ISO 10874	23, 31	23, 33
Gesamtdicke ISO 24346	5,0 mm	
Dicke der Nutzschicht ISO 24340	0,3 mm	0,55 mm
Oberflächenvergütung	ja/PU	
Angefaste Kanten	ja	
Flächengewicht ISO 23997	10,28 kg/m ²	10,40 kg/m ²
Resteindruck ISO 24343-1	≤ 0,1 mm*	
Dimensionsstabilität ISO 23999	≤ 0,15%*	
Stuhlrollenbeanspruchung ISO 4918	geeignet bei Stuhlrollen gem. EN 12529, Typ W	
Fußbodenheizung EN 1264-2	geeignet (bis 28°C)	
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1	
Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302 / EN 12667	0,02 m ² K/W	
Elektrostatisches Begehverhalten EN 1815	< 2 kV	
Trittschallverbesserungsmaß ISO 10140-3	9 dB	
Farbbeständigkeit gegenüber künstlichem Licht ISO 105-B02	≥ 7	
Zugfestigkeit der Arretierung prEN ISO 10582, Anhang D	lange Seite ≥ 4,5 kN/m, kurze Seite ≥ 5,5 kN/m	
Ableitwiderstand EN 1081	> 10 ¹²	
Chemikalienbeständigkeit ISO 26987	gegeben**	
Rutsicherheit	R10	
Reinigungs- und Pflegeempfehlung	Dr. Schutz	

* Gemittelter Wert

** Bei kurzzeitiger Einwirkung von gebräuchlichen, haushaltsüblichen Mitteln.

(Stand: 01.01.2020)

Bitte beachten Sie auch unsere Verlege- sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung.

