

Q-EXCLUSIVO - Datenblatt

	Q-EXCLUSIVO <i>Fertigparkett</i>
Material	Kork
Ausführung	handfurniert
Verlegung	uniclic
Beanspruchungsklassen	
Wohnbereich <i>EN 685</i>	23
Objektbereich <i>EN 685</i>	31
Industrie <i>EN 685</i>	-
Brandverhalten	
Brandklasse <i>DIN EN 13501-1</i>	Cfl-S1
Maße und Gewichte	
Format (mm) <i>EN 427</i>	900 x 300 1200 x 210
Nutzschicht (mm) <i>EN 429</i>	
Gesamtstärke (mm) <i>EN 428</i>	11
Korkauflage (mm)	3,0
Rohgewicht (g/m²) <i>EN 430</i>	ca. 8000
Bauphysikalische eigenschaften	
Trittschallverbesserung (db) <i>ISO 140-8</i>	19
Wärmedurchlasswiderstand (m² K/W) <i>EN 12524</i>	ca. 0,11
Maßstabilität (%) <i>EN 434</i>	< 0,1
Resteindruck (mm) <i>EN 433</i>	max. 0,25
Stuhlrollenbeanspruchung <i>EN 425</i>	nicht getestet
Rutschhemmend <i>EN 13893</i>	Class DS
Chemikalienbeständigkeit	nicht geprüft
Lichtechtheit <i>ISO 105</i>	nicht geprüft
HDF Dickenquellung 24h in % <i>EN 317</i>	< 8
Aufladungsspannung (kV) <i>EN 1815</i>	

Emissionswerte geprüft und Qualitätssiegel

Quelle: <https://kwg-kork.de/boeden/kork/q-exclusivo.html>

Stand: 07.02.2018