

## Technische Daten **cork Pure**

Hersteller-Bezeichnung	<b>cork Pure Glue-down (900 x 300 x 4 mm)</b>
Hersteller	AMORIM
Nutzungsklasse (EN 685)	Klasse 23 (a) / Klasse 31 (b)
Verlegeart	vollflächige Klebung (empfohlener Kleber W-240)
Platten-Format	900 x 300 x 4 mm
VE-Inhalt	Pack à 10 Dielen = 2,70 m <sup>2</sup>
Anzahl VE im Karton	4 Pack = 10,8 m <sup>2</sup>
Anzahl VE auf Palette	20 Karton = 216 m <sup>2</sup>
Gewicht / m <sup>2</sup>	ca. 2,56 kg
Oberflächenversiegelung	vorversiegelt (a)
Nutzschicht	ca. 0,5 mm Korkfurnier
Brandverhalten (EN 13501-1)	Efl
Trittschalldämmung (ISO 140-8)	ca. 18 dB
Fußbodenheizung	Ja (max. 27 Grad Celsius Oberflächentemperatur)
Wärmedurchlasswiderstand (EN 12667)	0,073 m <sup>2</sup> K/W
Verschieben eines Möbelfußes (EN 424)	keine Beschädigung der Nutzschicht
Resteindruckverhalten (EN 433)	- 0,45 mm
Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einsatz in Feuchträumen möglich (z.B. Badezimmer)</li> <li>- verbesserte Trittschalleigenschaften</li> <li>- geringe Aufbauhöhe</li> <li>- große Flächen ohne Übergangsschienen verlegbar</li> </ul>
Garantie	10 Jahre bei Einsatz im Wohnbereich (EN 685-23) (a) 5 Jahre bei Einsatz im Objektbereich (EN 685-31) (b)

(a) vorversiegelt: mindestens 1 – 2 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen

(b) vorversiegelt: mindestens 1 – 2 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen

(c) naturbelassen: mindestens 3 – 4 Schichten W700 nach der Verlegung auftragen

(d) naturbelassen: mindestens 3 – 4 Schichten W2000 nach der Verlegung auftragen



**WICANDERS®**

Nature at your feet

Amorim Deutschland GmbH

Tel.: 0 42 21 / 5 93 01 · [bestellung.ar.de@amorim.com](mailto:bestellung.ar.de@amorim.com) · [www.wicanders.de](http://www.wicanders.de)

